

*Production de vapeur
instantanée à température et débit constants*



Tél./Fax: 03 88 82 77 43

Générateur de vapeur électrique

France



Grande facilité d'emploi

Vapeur disponible, après 2 minutes de mise en route

Sans pollution atmosphérique de la cave

Consommation en eau de 15 à 35 litres/heure

Vapeur d'eau est à env. 110°C
à la sortie de l'appareil

Détartrage très facile

Structure en acier inoxydable

Surpression maxi : 2.5 bar

	TD 9	TD 13	TD 16	TD 23	TD 33
PUISSANCE	9.9 kw	13.2 kw	16.5 kw	23.1 kw	33.0 kw
VOLUME DE VAPEUR	15 kg/h	20 kg/h	25 kg/h	34 kg/h	50 kg/h
FUSIBLE	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A
LONGUEUR	750mm	750mm	750mm	900mm	900mm
LARGEUR	310mm	310mm	310mm	310mm	500mm
HAUTEUR	750mm	750mm	750mm	750mm	750mm

Solution respectueuse de l'environnement pour optimiser,

— Après nettoyage, la désinfection

- du matériel d'embouteillage, tireuse,
- des filtres à cartouches et à plaques
- des barriques etc ...



Web: www.gg-technik.fr

E-Mail: info@gg-technik.fr